



Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	E.Preis EUR	Gesamtbetrag
1.0	1	Stck.	<p>RBB-Aluminium Außenfensterbank FBS 25, Tropfkante 25 mm, Anschraubkante 25 mm mit Langloch ca. 4x7 mm, Schrägung 5 °, Legierung/ Werkstoffzustand: EN AW 6060 T66, EN AW 6063 T6 - Länge mm in der Ausladung von mm im Farbton RALpulverbeschichtet (auf Polyesterbasis, chromatiert nach DIN 50939, Schichtstärke min. 70 µ auf der Sichtseite) oder ELOXAL (Eloxierung nach DIN 17611-17612) einschl. wetterfester PVC Schutzfolie und beid- seitigen RBB Aluminium Gleitendstücken RAG² 25 im Farbton der Fensterbank liefern und entsprechend den Einbaurichtlinien der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. montieren. Die Gleitabschlüsse müssen so beschaffen sein, dass sie die thermisch bedingte Längenausdehnung der Fensterbank beidseitig aufnehmen und ausgleichen können und dadurch Putzrisse vermieden werden.</p>
1.1	1	Stck.	<p>Antidröhnstreifen, selbstklebend für die Unterseite zur Geräuschkämmung</p>

Summe Pos. 1: _____