



Technische Änderungen vorbehalten!
 Sous réserve de modifications techniques!

Produktbezeichnung: <i>Désignation du produit :</i>	Endstück Putz (18 mm) für FBS 25 <i>Embout enduit ou crépis (18 mm) pour FBS 25</i>
Technische Daten:	Legierung: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 nach EN 573-3 Mechanische Eigenschaften nach EN 755-2 Profile in allen Sonder-RAL Farbtönen lieferbar Anodisch oxydierte Schichten (Eloxal) nach GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611 Pulverbeschichtungen nach GSB AL 631/Qualicoat Sonderbeschichtungen: (z.B. NCS-oder DB-Farbtöne) auf Anfrage
<i>Données techniques :</i>	<i>Alliage : EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 selon EN 573-3</i> <i>Propriétés mécaniques selon EN 755-2</i> <i>Profils disponibles dans toutes les teintes RAL spécifiques</i> <i>Anodisation selon GAA/ EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611</i> <i>Revêtements en poudre selon GSB AL 631/ Qualicoat</i> <i>Revêtements spéciaux : (par ex. nuances NCS ou DB) sur demande</i>
Abzugsmaß: <i>Dimension de retrait :</i>	2 mm pro Endstück <i>2 mm par embout</i>
Verpackungseinheiten/ VE: <i>Unités d'emballage/ UE :</i>	40 Stück links oder rechts <i>40 pièces gauches ou droites</i>
Ausladungen: <i>Dépôts :</i>	50 - 400* mm
Oberflächen auf Lager: <i>Finitions en stock :</i>	Pressblank/ <i>Brut</i> , E6/EV1, E6/C33, E6/C34, RAL 7016 matt HWF/ <i>mat à haute résistance aux intempéries</i> , RAL 9016
Eigenschaften: <i>Propriétés :</i>	Witterungs- und korrosionsbeständig je nach Vorbehandlung und Oberflächenbeschichtung. <i>Résistant aux conditions météorologiques et à la corrosion selon le prétraitement et le revêtement de surface.</i>
Hinweise: <i>Indications :</i>	Das selbstklebende Butyl-Pflaster eignet sich zur punktuellen Abdichtung der kritischen Fuge zwischen Fensterbank-Anschraubkante und Putzfassaden- oder Klinker-Endstück gegen Wassereintritt. Die betreffenden Haftflächen müssen für die Verklebung trocken sowie staub- und fettfrei sein. Die korrekte Anbringung erfolgt mit der Öffnung nach unten. Zur Gewährleistung der Schlagregendichtigkeit der Fensterbank wird eine zusätzliche zweite Dichtebene empfohlen. <i>L'emplâtre en butyl autocollant permet une étanchéification ponctuelle des joints critiques entre les bords à visser des appuis de fenêtre et les embouts enduits ou en clinker contre toute pénétration d'eau. Les surfaces support concernées doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse pour le collage. Le montage se fait avec l'ouverture vers le bas. Pour garantir l'étanchéité des appuis de fenêtre à la pluie battante, un deuxième niveau d'étanchéité est recommandé.</i>