



Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical changes!

Produktbezeichnung: <i>Product designation:</i>	Balkonaustrittprofil FBA 25/ FBA 40 <i>Balcony exit profile FBA 25/ FBA 40</i>
Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten:	Legierung: EN AW 5754 H244 Materialstärke 1,5/2 mm Rutschsicherheitswert nach DIN 51130: R12 (>27°-35°) Tropfkante: 25 mm oder 40 mm Anschraubkante: 25 mm mit Langloch (4 x 7 mm) Werkstoffzustand: H244 Berippte Produkte, gegläht zum Zustand ½ hart <i>Alloys: EN AW 5754 H244</i> <i>Material thickness 1,5/2 mm</i> <i>Slip resistance value to DIN 51130: R12 (>27°-35°)</i> <i>Drip edge: 25 mm or 40 mm</i> <i>Screw mounting edge: 25 mm, with elongated hole (4 x 7 mm)</i> <i>Material condition: H244</i> <i>Finned products, annealed to the semi-hard state</i>
Abzugsmaß: <i>Dimension to be deducted:</i>	-/-
Verpackungseinheiten/VE: <i>Packaging units/PU:</i>	2.500 mm
Lieferlänge: <i>Delivery length:</i>	2.500 mm Zuschnitte auf Anfrage/ <i>Cutting on request</i>
Oberflächen auf Lager: <i>Surfaces in stock:</i>	Pressblank/ <i>Mill finished, E6/EV1*</i>
Eigenschaften: Eigenschaften: Eigenschaften:	Rutschhemmende Oberfläche durch feine Riffelung in Gerstenkornoptik. Optisch ansprechend durch filigranes Design. Kombinierbar mit unserem Zubehörprogramm. <i>Slip-resistant surface due to fine fluting with barleycorn pattern. Visually attractive due to filigree design. Combinable with our accessories product range.</i>
Hinweise: Hinweise: Hinweise:	Die Begehbarkeit des Balkonaustritts wird durch eine Unterkonstruktion gewährleistet, welche bauseits zu erstellen ist. Diese Unterkonstruktion muss auf die jeweiligen statischen Erfordernisse abgestimmt sein. <i>The walkability of the balcony exit is ensured by a substructure to be built on site. This substructure must meet the respective structural requirements.</i>