



Technische Änderungen vorbehalten!
 Sous réserve de modifications techniques!

Produktbezeichnung:
Désignation du produit :

Balkonaustrittsprofil FBA 25/ FBA 40
Profilé de sortie du balcon FBA 25/ FBA 40

Technische Daten:

Legierung: EN AW 5754 H244
 Materialstärke 1,5/2 mm
 Rutschsicherheitswert nach DIN 51130: R12 (>27°-35°)
 Tropfkante: 25 mm oder 40 mm
 Anschraubkante: 25 mm mit Langloch (4 x 7 mm)
 Werkstoffzustand: H244

Données techniques :

Berippte Produkte, gegläht zum Zustand ½ hart
Alliage : EN AW 5754 H244 Épaisseur du matériau 1,5/ 2 mm
Valeur antidérapante selon DIN 51130 : R12 (>27°-35°)
Rejet d'eau : 25 mm ou 40 mm
Bord à visser : 25 mm avec trou oblong (4 x 7 mm)
État métallurgique : H244
Produits à reliefs, recuits jusqu'à état ½ dur

Abzugsmaß:

-/-

Dimension de retrait :

Verpackungseinheiten/ VE:

2,5 m

Unités d'emballage/ UE :

Lieferlänge:

2.500 mm

Longueurs de livraison :

Zuschnitte auf Anfrage/ *Découpes sur demande*

Oberflächen auf Lager:

Pressblank/ *Brut*, E6/EV1*

Finitions en stock :

Eigenschaften:

Rutschhemmende Oberfläche durch feine Riffelung in Gerstenkornoptik. Optisch ansprechend durch filigranes Design. Kombinierbar mit unserem Zubehörprogramm.

Propriétés :

Finition antidérapante grâce au damier fin aspect grain d'orge. Esthétique agréable grâce au motif en filigrane. Peut être combiné avec notre gamme d'accessoires.

Hinweise:

Die Begehbarkeit des Balkonaustritts wird durch eine Unterkonstruktion gewährleistet, welche bauseits zu erstellen ist. Diese Unterkonstruktion muss auf die jeweiligen statischen Erfordernisse abgestimmt sein.

Indications :

La praticabilité de la sortie de balcon est garantie par une sous-structure qui doit être réalisée par le maître d'œuvre. Cette sous-structure doit être adaptée aux exigences statiques.