



| | |
|---|--|
| <p>Produktbezeichnung: <i>Product designation:</i></p> | <p>Gleitverbinder GV² Connect für FBS 25, Komponente des RAG² PREMIUM Systems <i>Sliding connector GV² Connect for FBS 25, component of RAG² PREMIUM system</i></p> |
| <p>Technische Daten: <i>Technical data:</i></p> | <p>Legierung: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 nach EN 573-3 Mechanische Eigenschaften nach EN 755-2 Zweiteiliger Dichtschuh aus EPDM mit Dehnungsausgleich Profile in allen Sonder-RAL Farbtönen lieferbar Anodisch oxydierte Schichten (Eloxal) nach GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611 Pulverbeschichtungen nach GSB AL 631/Qualicoat Sonderbeschichtungen: (z.B. NCS- oder DB-Farbtöne) auf Anfrage Alloy: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 according to EN 573-3 Mechanical properties according to EN 755-2 Two-piece EPDM-seal pad with expansion compensation Profiles in all special surfaces available Anodically formed oxide coatings (eloxal) according to GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611 Powder coating according to GSB AL 631/Qualicoat Special coatings according to NCS or DB shades on request</p> |
| <p>Abzugsmaß: <i>Dimension to be deducted:</i></p> | <p>5 mm pro Fensterbankseite 5 mm on each side</p> |
| <p>Verpackungseinheiten/VE: <i>Packaging units/PU:</i></p> | <p>1 Stück 1 piece</p> |
| <p>Ausladungen auf Lager: <i>Overhangs in stock:</i></p> | <p>-/-</p> |
| <p>Oberflächen auf Lager: <i>Surfaces in stock:</i></p> | <p>-/-</p> |
| <p>Eigenschaften: <i>Features:</i></p> | <p>Zur Verbindung von zwei Fensterbanklängen mit unterschiedlichen Ausladungen und beidseitigem Dehnungsausgleich. For connecting of two window sill lengths with different overhangs and with expansion compensation on both sides.</p> |
| <p>Hinweise: <i>Notes:</i></p> | <p>Der Aluminium-Gleitverbinder GV² Connect inkl. zweiteiligem EPDM-Dichtschuh ist die passende Ergänzung zu unserem RAG² Gleitendstück zur Erstellung von Dehnstößen an zwei Fensterbänken mit unterschiedlichen Ausladungen. Der R·B·B Aluminium-Gleitverbinder GV² Connect ist nur in Verbindung mit unserer Fensterbankdichtung oder einem vorkomprimierten Fugendichtband (Kompriband) der Beanspruchungsgruppe „BG1“ zu montieren. Die Abdichtung ist so zu montieren, dass diese bündig mit den Dichtungen des Gleitverbinders GV² Connect abschließt. This aluminium sliding connector GV² Connect incl. two-piece EPDM seal is the corresponding element for our RAG² sliding end piece to create expansion joints on two window sills with different overhangs. The R·B·B Aluminium sliding connector GV² Connect must only be installed in combination with our window sill seal or a pre-compressed joint sealing tape of stress group “BG1”. The seal needs to be mounted in a manner ensuring that it is flush with the seals of the sliding connector GV² Connect.</p> |