



Produktbezeichnung: <i>Désignation du produit :</i>	Gleitverbinder <b>GV<sup>2</sup> Connect</b> für FBS 40, Komponente des <b>RAG<sup>2</sup> PREMIUM</b> Systems <i>Raccord coulissant <b>GV<sup>2</sup> Connect</b> pour FBS 40, composant du système <b>RAG<sup>2</sup> PREMIUM</b></i>
Technische Daten:	<i>Legierung: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 nach EN 573-3</i> <i>Mechanische Eigenschaften nach EN 755-2</i> <i>Zweiteiliger Dichtschuh aus EPDM mit Dehnungsausgleich</i> <i>Profile in allen Sonder-RAL Farbtönen lieferbar</i> <i>Anodisch oxydierte Schichten (Eloxal) nach GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611</i> <i>Pulverbeschichtungen nach GSB AL 631/Qualicoat</i> <i>Sonderbeschichtungen: (z.B. NCS- oder DB-Farbtöne) auf Anfrage</i> <i>Alliage : EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 selon EN 573-3</i> <i>Propriétés mécaniques selon EN 755-2</i> <i>Semelle d'étanchéité en deux parties en EPDM avec compensation de dilatation</i> <i>Profils disponibles dans toutes les teintes RAL spécifiques</i> <i>Adonisation selon GAA/ EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611</i> <i>Revêtements en poudre selon GSB AL 631/ Qualicoat</i> <i>Revêtements spéciaux : (par ex. nuances NCS ou DB) sur demande</i>
<i>Données techniques :</i>	
Abzugsmaß: <i>Dimension de retrait :</i>	5 mm pro Fensterbankseite <i>5 mm par côté d'appui de fenêtre</i>
Verpackungseinheiten/VE: <i>Unités d'emballage/ UE :</i>	1 Stück <i>1 pièce</i>
Ausladungen auf Lager: <i>Dépôts en stock :</i>	-/-
Oberflächen auf Lager: <i>Finitions en stock :</i>	-/-
Eigenschaften: <i>Propriétés :</i>	Zur Verbindung von zwei Fensterbanklängen mit unterschiedlichen Ausladungen und beidseitigem Dehnungsausgleich. <i>Pour la liaison de deux longueurs de rebord de fenêtre avec des saillies différentes et une compensation bilatérale de la dilatation.</i>
Hinweise: <i>Indications :</i>	Der Aluminium-Gleitverbinder <b>GV<sup>2</sup> Connect</b> inkl. zweiteiligem EPDM-Dichtschuh ist die passende Ergänzung zu unserem <b>RAG<sup>2</sup></b> Gleitendstück zur Erstellung von Dehnstößen an zwei Fensterbänken mit unterschiedlichen Ausladungen. Der R·B·B Aluminium-Gleitverbinder <b>GV<sup>2</sup> Connect</b> ist nur in Verbindung mit unserer Fensterbankdichtung oder einem vorkomprimierten Fugendichtband (Kompriband) der Beanspruchungsgruppe „BG1“ zu montieren. Die Abdichtung ist so zu montieren, dass diese bündig mit den Dichtungen des Gleitverbinders <b>GV<sup>2</sup> Connect</b> abschließt. <i>Le raccord coulissant en aluminium <b>GV<sup>2</sup> Connect</b> avec semelle d'étanchéité en deux parties en EPDM est le complément parfait à notre embout coulissant <b>RAG<sup>2</sup></b> pour créer des joints de dilatation sur deux rebords de fenêtre avec des saillies différentes. Le raccord coulissant en aluminium <b>GV<sup>2</sup> Connect</b> de R·B·B ne doit être monté qu'en combinaison avec notre joint de fenêtre ou un cordon d'étanchéité pré-comprimé (bande de compression) du groupe de sollicitation „BG1“. L'étanchéité doit être montée de manière à être alignée avec les joints du raccord coulissant <b>GV<sup>2</sup> Connect</b>.</i>