



Technische Änderungen vorbehalten!
Sous réserve de modifications techniques!

Produktbezeichnung:
Désignation du produit :

Halter für Putzfassaden für FBS 40/ Halter für Klinker-/Sichtfassaden für FBS 40
Support pour façades enduites pour FBS 40/ Support pour façades en clinker/ façades en parement pour FBS 40

Technische Daten:

Legierung: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 nach EN 573-3
Mechanische Eigenschaften nach EN 755-2

Données techniques :

Alliage: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 selon EN 573-3
Propriétés mécaniques selon EN 755-2

Abzugsmaß:

-/-

Dimension de retrait :

Verpackungseinheiten/ VE:

100 Stück/VE

Unités d'emballage/ UE :

100 pièces/UE

Ausladungen:

-/-

Dépôts :

Oberflächen auf Lager:

Pressblank/ Brut

Finitions en stock :

Eigenschaften:

Fensterbankhalter dienen der Stabilisierung der Fensterbank.

Propriétés :

Les supports d'appuis de fenêtre sont utilisés pour stabiliser les appuis de fenêtre.

Hinweise:

Für nicht gedämmte Putzfassaden empfehlen wir den „Halter Putz“, für Klinker-/Sichtfassaden empfehlen wir den „Halter Sicht“. Die Halter werden an der tragenden Wand befestigt und an der Fensterbanktropfkante eingehakt. Wir empfehlen den Halter mit maximalem Abstand zum Rand der Fensterbank von 40 cm und dann alle min. 60 cm einzusetzen. Empfohlen ab einer Ausladung von 150 mm. Erhältlich für Tropfkante 40 mm.

Indications :

Pour les façades enduites non isolées, nous recommandons le « support enduit », pour les façades en clinker et les façades avec parement, nous recommandons le « support clinker ». Les supports sont fixés sur le mur porteur et accrochés au rejet d'eau des appuis de fenêtre. Nous recommandons d'utiliser le support avec la distance maximale de 40 cm par rapport au bord des appuis de fenêtre, puis tous les 60 cm minimum. Recommandé à partir d'un déport de 150 mm. Disponible pour rejet d'eau de 40 mm.