



Produktbezeichnung:
 Désignation du produit :

Verbinder Innenecke (VIE) Winkel 135° für FBS 25/ FBS 40
 Raccord angle intérieur RAI (VIE) angle 135° pour FBS 25/ FBS 40

Technische Daten:

Legierung: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 nach EN 573-3
 Mechanische Eigenschaften nach EN 755-2
 Profile in allen Sonder-RAL Farbtönen lieferbar
 Anodisch oxydierte Schichten (Eloxal) nach GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611
 Pulverbeschichtungen nach GSB AL 631/Qualicoat
 Sonderbeschichtungen: (z.B. NCS-oder DB-Farbtöne) auf Anfrage
 Alliage : EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 selon EN 573-3
 Propriétés mécaniques selon EN 755-2
 Profilés disponibles dans toutes les teintes RAL spécifiques
 Anodisation selon GAA/ EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611
 Revêtements en poudre selon GSB AL 631/ Qualicoat
 Revêtements spéciaux : (par ex. nuances NCS ou DB) sur demande

Données techniques :

Abzugsmaß:

4 mm pro Fensterbankseite

Dimension de retrait :

4 mm par côté d'appui de fenêtre

Verpackungseinheiten/ VE:

1 Stück/VE

Unités d'emballage/ UE :

1 pièce/UE

Ausladungen:

50 - 400* mm

Dépôts :

Oberflächen auf Lager:

Pressblank/ Brut, E6/EV1, E6/C33, E6/C34, RAL 9016

Finitions en stock :

Eigenschaften:

Zur Abdeckung/Verbindung von zwei Fensterbanklängen mit 67,5° Gehrung.

Propriétés :

Pour la protection/ le raccord de deux longueurs d'appuis de fenêtre avec coupe biaisée à 67,5°

Hinweise:

Zur Gewährleistung der Schlagregendichtigkeit der Fensterbank wird eine Dichtwanne bzw. eine zweite Dichtebene empfohlen.

Indications :

Pour garantir l'étanchéité des appuis de fenêtre à la pluie battante, une coque étanche ou un deuxième niveau d'étanchéité sont recommandés.