



Hier beispielhaft dargestellt/ *As shown in this example:*
 Fensterbankhalter **ISO TG** 40, Größe 3, für FBS 40 (Art.Nr. 073TG)
 Window sill bracket **ISO TG** 40, size 3, for FBS 40 (order no. 073TG)

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical changes!

Produktbezeichnung:	Fensterbankhalter ISO TG 40 (WDVS) für FBS 40, Komponente des RAG² PREMIUM Systems
<i>Product designation:</i>	<i>Window sill bracket ISO TG 40 (ETICS) for FBS 40, component of RAG² PREMIUM system</i>
Technische Daten:	Legierung: EN AW 6060 T66 / EN AW 6063 T6 nach EN 573-3 Mechanische Eigenschaften nach EN 755-2 Bestehend aus zwei durch PVC thermisch getrennten Aluminium-Bauteilen
<i>Technical data:</i>	<i>Alloy: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 according to EN 573-3 Mechanical properties according to EN 755-2 Consisting of two aluminium components thermally separated by PVC</i>
Abzugsmaß:	-/-
<i>Dimension to be deducted:</i>	<i>-/-</i>
Verpackungseinheiten/VE:	10 Stück/VE
<i>Packaging units/PU:</i>	<i>10 pieces/PU</i>
Ausziehbar:	Größe/ <i>Size</i> 1: ausziehbar/ <i>adjustable</i> von/ <i>from</i> 80 – 110 mm
<i>Adjustable:</i>	Größe/ <i>Size</i> 2: ausziehbar/ <i>adjustable</i> von/ <i>from</i> 110 – 140 mm
	Größe/ <i>Size</i> 3: ausziehbar/ <i>adjustable</i> von/ <i>from</i> 140 – 180 mm
	Größe/ <i>Size</i> 4: ausziehbar/ <i>adjustable</i> von/ <i>from</i> 180 – 240 mm
	Größe/ <i>Size</i> 5: ausziehbar/ <i>adjustable</i> von/ <i>from</i> 200 – 260 mm
	Größe/ <i>Size</i> 6: ausziehbar/ <i>adjustable</i> von/ <i>from</i> 240 – 300 mm
	Größe/ <i>Size</i> 7: ausziehbar/ <i>adjustable</i> von/ <i>from</i> 280 – 340 mm
Oberflächen auf Lager:	Pressblank/ <i>Mill finished</i>
<i>Surfaces in stock:</i>	
Eigenschaften:	Stufenlos verstellbar - Vermeidet Wärmebrücken und Folgeschäden im WDVS
<i>Features:</i>	<i>Fully adjustable - prevents heat bridges and secondary damage in ETICS</i>
Hinweise:	Empfohlen ab einer Ausladung 150 mm. Die korrekte Größe für den Fensterbankhalter ISO TG wird durch das Maß vom Aussenfläche Mauerwerk bis zur Tropfkante bestimmt.
<i>Notes:</i>	<i>Recommended for overhangs starting from 150 mm. The correct size for the window sill bracket ISO TG is determined by the dimension from the outside surface of the masonry up to the drip edge.</i>