



Technische Änderungen vorbehalten!  
*Subject to technical changes!*

Produktbezeichnung:  
*Product designation:*

Aluminium-Gleitendstück **RAG<sup>2</sup> K 25**, Komponente des **RAG<sup>2</sup> PREMIUM** Systems  
*Aluminium sliding end piece RAG<sup>2</sup> K 25, component of RAG<sup>2</sup> PREMIUM system*

Technische Daten:

Legierung: EN AW 6060 T66 / EN AW 6063 T6 nach EN 573-3  
Mechanische Eigenschaften nach EN 755-2  
Dichtschuh aus EPDM mit Dehnungsausgleich  
Profile in allen Sonder-RAL Farbtönen lieferbar  
Anodisch oxydierte Schichten (Eloxal) nach GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS  
Pulverbeschichtungen nach GSB AL 631 /Qualicoat  
Sonderbeschichtungen: (z.B. NCS- oder DB-Farbtöne) auf Anfrage  
Status: Patentierte und beim ift-Rosenheim geprüfte Ausführung - Schlagregendicht bis 1.950 Pa  
(Prüfbericht Nr. 106 38649-1)

*Technical data:*

*Alloy: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 according to EN 573-3*  
*Mechanical properties according to EN 755-2*  
*EPDM-seal pad with expansion compensation*  
*Profiles in all special surfaces available*  
*Anodically formed oxide coatings (eloxal) according to GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS*  
*Powder coating according to GSB AL 631 /Qualicoat*  
*Special coatings according to NCS or DB shades on request*  
*Status: patented and tested by ift-Rosenheim: approved against driving rain up to 1.950 Pa*  
*(report no. 106 38649-1)*

Abzugsmaß:

6 mm pro Endstück

*Dimension to be deducted:*

*6 mm per end piece*

Verpackungseinheiten/VE:

30 Stück links oder rechts

*Packaging units/PU:*

*30 pieces left or right*

Ausladungen auf Lager:

50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 mm

*Overhangs in stock:*

Oberflächen auf Lager:

Pressblank/ *Mill finished*, E6/EV1, E6/C33, E6/C34, RAL 7016 matt HWF/ *matt highly weather resistant (HWF)*, RAL 9016

*Surfaces in stock:*

Eigenschaften:

Witterungs- und korrosionsbeständig je nach Vorbehandlung und Oberflächenbeschichtung.

*Features:*

*Weather and corrosions-resistant in dependence with pretreatment and surface coating.*

Hinweise:

Das Gleitendstück nimmt die thermisch bedingte Bewegung der Aluminium-Außenfensterbank in seiner Dehnungszone aus beständigem EPDM auf und gleicht diese aus. Die Schlagregendichtheit bis 1.950 Pa wurde vom ift-Rosenheim bestätigt.

*Notes:*

*The sliding end piece absorbs the thermally-induced movement of the aluminium outside window sill in its sturdy EPDM expansion zone. Driving rain-proof up to 1.950 Pa, confirmed by the ift-Rosenheim test institute.*